

מדריך כללי

מדריך שימוש בציוד מגן אישי

כללים לבחירה, שימוש, התאמה, אחסון, ניקוי, החלפה ובקרה על ציוד מגן אישי במקום העבודה

מדריך זה מיועד לשימוש כללי בארגונים, מפעלים, מעבדות, מחסנים, אתרי שטח ומשרדים תפעוליים. יש להתאים את ההנחיות לסיכונים בפועל, להוראות היצרן, לסוגי העבודה, לתקנים הרלוונטיים, להערכת הסיכונים ולדרישות הדין החלות על מקום העבודה.

שם הארגון / האתר	
תחום פעילות	
מיועד עבור	עובדי חברה / קבלנים / מבקרים / עובדי ייצור / מעבדה / תחזוקה / מחסן / שטח
מהדורה	1.0
תאריך עדכון	22.05.2026

1. מטרת המדריך

מטרת המדריך היא להגדיר כללי שימוש ברורים בציוד מגן אישי, כדי לצמצם פגיעות בעבודה ולוודא שכל עובד משתמש בציוד המתאים לסיכון, בצורה נכונה, בזמן הנכון ובמצב תקין.

2. עיקרון יסוד - ציוד מגן אישי הוא קו הגנה אחרון

ציוד מגן אישי אינו מחליף טיפול במפגע. לפני שמסתמכים על ציוד מגן אישי, יש לבחון אם אפשר להסיר את הסיכון, להחליף חומר או שיטה, לבדוד את הסיכון, להתקין מיגון הנדסי, לשפר אוורור, להוסיף גידור, לשנות תהליך או לצמצם חשיפה באמצעים ניהוליים.

סדר עדיפות	מה עושים	דוגמה
1	ביטול הסיכון	הפסקת שימוש בכלי פגום או בחומר מסוכן שאינו נדרש.
2	החלפה	מעבר לחומר פחות מסוכן או לשיטת עבודה בטוחה יותר.
3	בקרה הנדסית	מיגון מכונה, יניקה מקומית, מחסום פיזי, בידוד מקור רעש.
4	בקרה מנהלית	הדרכה, נהלי עבודה, הגבלת זמן חשיפה, שילוט ופיקוח.
5	ציוד מגן אישי	משקפיים, כפפות, נשמית, אוזניות, קסדה, נעלי בטיחות.

3. מתי חייבים להשתמש בציוד מגן אישי

- כאשר הסיכון לא בוטל או לא צומצם מספיק באמצעים אחרים.
- כאשר קיימת דרישת שילוט, נוהל, הוראת עבודה או הנחיית מנהל.
- כאשר עובדים ליד מכונה, כלי עבודה, חומר, רעש, נתזים, אבק, חום, קור או תנועה.
- כאשר מבצעים עבודה חריגה, תחזוקה, ניקיון, פתיחת מערכת, פירוק, טעינה או פריקה.
- כאשר נכנסים לאזור שבו נקבעה חובת ציוד מגן אישי, גם אם הכניסה קצרה.

כלל עבודה: אין להתחיל עבודה אם ציוד המגן האישי הנדרש חסר, פגום, לא מתאים למידה, לא מתאים לסיכון או שהעובד אינו יודע כיצד להשתמש בו.

4. אחריות בעלי תפקידים

גורם	אחריות עיקרית
הנהלה / מעסיק	להבטיח זמינות ציוד מתאים, תקציב, נהלים, הדרכה, בקרה והחלפה בזמן.
מנהל ישיר	לוודא שהעובדים משתמשים בציוד בפועל, לעצור עבודה לא בטוחה ולטפל בחוסרים.
ממונה בטיחות / נאמן בטיחות	לייעץ בבחירת ציוד, לעדכן נהלים, לבצע ביקורות ולהמליץ על פעולות מתקנות.
עובד / קבלן	להשתמש בציוד כנדרש, לשמור עליו, לבדוק לפני שימוש ולדווח מיד על פגם או חוסר.

5. בחירת ציוד מגן אישי לפי סיכון

בחירת ציוד מגן אישי חייבת להתבסס על סוג הסיכון, חומרתו, משך החשיפה, סביבת העבודה, התאמה אישית לעובד, תאימות בין פריטי ציוד שונים והוראות היצרן.

סיכון	ציוד מגן אישי אפשרי	דגשים לבחירה
פגיעה מחלקיקים, נזמים, השחזה או קידוח	משקפי מגן, מגן פנים, כפפות, ביגוד מתאים	להתאים לסוג החלקיק, עוצמת הפגיעה וכיוון הפגיעה. מגן פנים אינו מחליף תמיד משקפי מגן.
חומרים כימיים	משקפי מגן אטומים, מגן פנים, כפפות כימיות, סינר, חלוק, נעלי מגן	בחירת כפפות לפי חומר כימי, זמן חדירה, ריכוז, טמפרטורה והוראות SDS.
אבק, אדים, עשן או אירוסולים	נשמיות, מסכות, פילטרים, מנדף או יניקה מקומית לפי הצורך	להגדיר סוג פילטר מתאים; ציוד נשימה אינו פתרון כאשר חסר חמצן או באווירה לא ידועה.
רעש	אטמי אוזניים, אוזניות מגן או שילוב ביניהם	להתאים לרמת הרעש, משך החשיפה, נוחות העובד ויכולת תקשורת בטוחה.
נפילת חפצים או מכות בראש	קסדת מגן / כובע מגן מתאים	לבדוק תוקף, סדקים, רצועות, התאמה לראש ואיסור צביעה או קידוח שלא לפי הוראות יצרן.
החלקה, דריכה, חדירה או נפילת חפצים על כף הרגל	נעלי בטיחות / מגפי בטיחות	בחירה לפי סוליה, כיפת מגן, עמידות להחלקה, חדירה, חום, מים, כימיקלים או חשמל.
עבודה בגובה	רתמה, חבל אבטחה, בולם נפילה, קסדה עם רצועת סנר	נדרש ציוד מתאים, נקודת עיגון מתאימה, הדרכה בתוקף ותוכנית חילוץ.
חשמל	כפפות מבודדות, מגן פנים, ביגוד מתאים, נעלי בטיחות מתאימות	רק לפי הסמכה, הערכת סיכון חשמלית, ציוד בדיק והוראות עבודה לחשמל.

6. התאמה אישית לעובד

ציוד שאינו מתאים לעובד עלול ליצור סיכון חדש: משקפיים שאינם יושבים טוב, כפפות גדולות מדי, אוזניות שאינן אוטומות, נשמית שאינה נאטמת לפנים, נעלי בטיחות לא מתאימות או רתמה שאינה מכוונת לגוף העובד.

- | | |
|--|--|
| ☐ הציוד אינו מפריע לתנועה בטוחה. | ☐ נבדקה מידה מתאימה. |
| ☐ הציוד מאפשר תקשורת בסיסית ובטוחה. | ☐ הציוד אינו מסתיר שדה ראייה חיוני. |
| ☐ העובד יודע להרכיב, להסיר ולאחסן את הציוד. | ☐ הציוד מתאים לשימוש יחד עם ציוד אחר. |

7. כללי שימוש כלליים בכל ציד מן אישי

לפני העבודה	במהלך העבודה	בסיום העבודה
• בדיקת שהציד מתאים לסיכון ולמשימה. • בדיקת שלמות, ניקיון, תוקף וסיכון. • כוון את הציד לגוף ולמידה שלך. • ודא שאינך משתמש בציד של עובד אחר ללא ניקוי ואישור.	• השתמש בציד בכל זמן החשיפה לסיכון. • אל תסיר ציד רק כי העבודה קצרה. • אל תשנה, תחתוך, תקדח, תצבע או תאלתר ציד. • עצור עבודה אם הציד מפריע, נפגם או אינו מן.	• נקה לפי הוראות היצרן והנוהל. • אחסן במקום ייעודי, יבש ונקי. • דווח על פגם, חוסר או צורך בהחלפה. • השלך ציד חד-פעמי או מזוהם לפי נוהל הפסולת.

8. סימנים המחייבים פסילת ציד

ציד מן אישי יפסל מיד כאשר קיימים אחד או יותר מהסימנים הבאים:

- סימון יצרן או תקן חסר כאשר נדרש.
- ציד נשימה ללא התאמה לסוג החשיפה.
- כפפה כימית שאינה מתאימה לחומר.
- רתמה או אביזר שנחשד שהיה מעורב בנפילה.
- ציד שעבר שינוי, תיקון לא מורשה או שימוש בניגוד לייעודו.
- סדק, שבר, קרע, חור, שחיקה חריגה או עיוות.
- רצועה, אבזם, סוגר, גומי, שסתום או חלק חסר.
- עדשה שרוטה או עכורה שפוגעת בראייה.
- ציד רטוב, מזוהם, שרוף, נפוח או בעל ריח חריג.
- תוקף פג או תאריך ייצור שאינו מאפשר שימוש לפי הוראות יצרן.

9. טעויות נפוצות שיש למנוע

טעות	מה הסיכון	ההתנהלות הנכונה
שימוש בכפפה אחת לכל סוגי העבודות	חדירת חומר, חוסר אחיזה, לכידה במכונה או כווייה.	להתאים כפפה לכל סיכון: מכנית, כימית, חום, חיתוך או חשמל.
הרמת משקפי מגן בזמן עבודה קצרה	פגיעה מיידיית בעיניים מחלקיק או נתז.	משקפיים נשארים על הפנים לכל זמן החשיפה.
שימוש בנשימה ללא התאמה לסיכון	תחושת ביטחון שגויה וחשיפה לחומר מסוכן.	להגדיר סוג נשימה/פילטר לפי סקר סיכונים ו-SDS.
אחסון ציד ברכב חם או בשמש	פגיעה בגומי, פלסטיק, קסדות, רתמות ופילטרים.	אחסון בארון ייעודי, יבש, מוצל ונקי.

10. הגנת ראש - קסדות וכובעי מגן

מתי משתמשים	עבודה באזור שבו קיימת אפשרות לפגיעת ראש מנפילת חפצים, פגיעה בקורות, עבודות תחזוקה, עבודות חוץ, מחסן, טעינה ופריקה, עבודה בגובה או אזור בנייה.
בדיקה לפני שימוש	אין סדקים, עיוותים או פגיעות. רצועות פנימיות תקינות. הקסדה יושבת יציב. קיים תוקף / תאריך ייצור כאשר נדרש.
שימוש נכון	לחבוש ישר על הראש, לכוון רצועות, להשתמש ברצועת סנטר כאשר קיימת דרישה או סיכון נפילה/רוח/עבודה בגובה.
אסור	לקדוח, לצבוע, להדביק מדבקות לא מאושרות, להשאיר בשמש לאורך זמן, להשתמש לאחר מכה חזקה או כאשר יש חשד לפגיעה בחומר.

11. הגנת עיניים ופנים

סיכונים נפוצים	נתז כימי, אבק, חלקיקים מעופפים, השחזה, קידוח, לחץ אוויר, פתיחת אריזות בלחץ, עבודה עם נוזלים חמים, התזה או התזת חומר ניקוי.
ציוד מתאים	משקפי מגן רגילים, משקפי מגן אטומים, מגן פנים, מסך ריתוך או שילוב של כמה פריטים בהתאם לסיכון.
כלל חשוב	מגן פנים מגן על הפנים, אך במקרים רבים אינו מחליף משקפי מגן. בעבודה עם נתזים או חלקיקים יש לבדוק האם נדרשים גם משקפיים מתחת למגן הפנים.
פסילה	עדשות שרוטות, עכורות, סדוקות, מסגרת שבורה, גומייה קרועה, אטימה פגומה או ירידה בשדה הראייה.

12. הגנת שמיעה

מתי משתמשים	כאשר קיימת חשיפה לרעש מזיק או לרעש חזק, רציף או פתאומי, בהתאם לסקר רעש, שילוט, הוראת עבודה או הנחיית ממונה.
בחירה	אטמים, אוזניות או שילוב ביניהם. יש להתאים לרמת הרעש, משך החשיפה, נוחות, היגיינה ויכולת שמיעת אזעקות.
שימוש נכון	אטמים יש להכניס בצורה נכונה לפי הוראות. אוזניות חייבות לאטום סביב האוזן, ללא הפרעה ממשקפיים, שיער, כובע או רצועה.
טעויות נפוצות	שימוש חלקי בלבד, אטמים לא מוכנסים עד הסוף, אוזניות מעל כובע, ריפוד אוזניות קרוע או מלוכלך.

13. הגנת נשימה

דגש קריטי: ציוד נשימה חייב להתאים לסוג הסיכון. אין להיכנס עם נשמית או מסכה לאזור שבו חסר חמצן, קיימת אווירה לא ידועה, קיימים ריכוזים מסוכנים או קיימת דרישת חילוץ/נשימה מיוחדת, אלא לפי נוהל ייעודי, הערכת סיכונים ואישור מוסמך.

נושא	הנחיה
בחירת ציוד	בחירה לפי סוג החומר, צורת החשיפה, ריכוז, משך עבודה, הוראות SDS, סקר סיכונים והוראות יצרן.
נשמייה חד-פעמית	לשימוש לפי ייעוד בלבד. אין להשתמש כאשר היא רטובה, מעוותת, מלוכלכת, לא נאטמת או לאחר שימוש מעבר למותר.
מסכה רב-פעמית	יש לבדוק גוף מסכה, רצועות, שסתומים, אטמים, ניקיון והתאמת פילטרים. לאחר שימוש יש לנקות ולאחסן בשקית/קופסה נקייה.
פילטרים	יש לוודא סוג פילטר מתאים, תוקף, סימון, אטימה, תיעוד פתיחה/החלפה כאשר נדרש, ואחסון סגור ונקי.
התאמה לפנים	זקן, שיער פנים, משקפיים או צורת פנים עלולים לפגוע באיטום. אם אין איטום תקין - אין להשתמש במסכה כפתרון מגן.

14. כפפות והגנת ידיים

סוג כפפה	שימוש עיקרי	דגשים
כפפת עבודה כללית	הגנה מפני שפשוף, לכלוך, פציעה קלה ואחיזה.	לא מתאימה אוטומטית לכימיקלים, חום, חיתוך גבוה או חשמל.
כפפה נגד חיתוך	עבודה עם סכינים, פח, זכוכית או קצוות חדים.	יש לבדוק רמת עמידות ושהיא אינה יוצרת סכנת לכידה במכונה מסתובבת.
כפפה כימית	עבודה עם חומצות, בסיסים, ממסים, שמנים או חומרים אחרים.	בחירה לפי תאימות לחומר, זמן חדירה, ריכוז וטמפרטורה. אין לבחור רק לפי צבע או עובי.
כפפת חום / קור	מגע עם פריטים חמים, תנורים, קיטור, קרח יבש או סביבה קרה.	כפפה רטובה עלולה להעביר חום או קור מהר יותר ולסכן את העובד.
כפפה לחשמל	עבודה חשמלית לפי הסמכה בלבד.	חייבת להיות מתאימה, בדוקה, שלמה ומאוחסנת לפי הוראות יצרן.

15. נעלי בטיחות והגנת רגליים

מתי נדרשות	ייצור, מחסן, תחזוקה, טעינה ופריקה, עבודה עם משטחים, מלגזות, חומרים, רצפות רטובות, חלקים כבדים או כלי עבודה.
בדיקה לפני שימוש	סוליה שלמה, אחיזה טובה, אין קרעים, אין חדירת מים/חומר, שרוכים תקינים, כיפת מגן לא חשופה או מעוותת.
בחירה	לפי הסיכון: מניעת החלקה, כיפת מגן, סוליה נגד חדירה, עמידות כימית, עמידות חום, אנטיסטטיות או התאמה לחשמל לפי הצורך.
אסור	לעבוד עם נעל פתוחה, סנדל, נעל רכה או נעל פגומה באזור שבו נדרשת נעל בטיחות.

16. ביגוד מגן, חלוקים, סינרים ואפודים

סוג ציוד	שימוש	דגשים
חלוק / מעיל מעבדה	הגנה מפני לכלוך, נתזים או חשיפה קלה בהתאם לסוג העבודה.	יש לרכוש. אין להמשיך עם חלוק מזוהם באזורי אוכל או מחוץ לאזור העבודה לפי נוהל.
סינר כימי	עבודה עם חומרים נוזליים, נתזים או שטיפה.	חייב להיות מתאים לחומר, שלם ונקי. יש להסיר בזהירות כדי לא לזהם בגדים/עור.
ביגוד נגד חום / ניצוצות	עבודות חמות, ריתוך, חיתוך, השחזה או חום.	אין להשתמש בבגד סינתטי לא מתאים בסביבה עם ניצוצות או חום.
אפוד זוהר	מחסן, חצר, אזור מלגזות, עבודה ליד כלי רכב או שטח.	מחזירי אור חייבים להיות נקיים ושלמים. אפוד קרוע או דהוי יש להחליף.

17. ציוד מגן אישי בעבודות מיוחדות

עבודה בגובה ציוד נדרש רק לעובדים שהוסמכו לכך, לפי סוג העבודה. יש לבדוק רתמה, חבל, בולם נפילה, קרבינות ונקודות עיגון לפני כל שימוש.	עבודות חמות יש להשתמש במסכת ריתוך, משקפי מגן, כפפות מתאימות, ביגוד עמיד, נעלי בטיחות וציוד נוסף לפי היתר עבודה חמה.	עבודה עם חומרים מסוכנים יש להסתמך על SDS, סקר סיכונים והנחיות האתר: משקפיים אטומים, מגן פנים, כפפות מתאימות, סינר, נשימה או יניקה לפי הצורך.
---	--	---

18. סדר לבישה והסרה - כדי למנוע חשיפה וזיהום

שלב	לבישה לפני עבודה	הסרה בסיום עבודה
1	בדוק שכל הציוד נדרש, תקין ומתאים למידה.	התרחק ממקור הסיכון וסיים את העבודה בצורה בטוחה.
2	לבש ביגוד מגן / חלוק / סינר לפי הצורך.	הסר ציוד מזהם בזהירות, בלי לגעת בחלק החיצוני המזהם ככל האפשר.
3	נעל נעלי בטיחות מתאימות וסגור שרוכים.	השלך ציוד חד-פעמי לפי נוהל הפסולת.
4	לבש מסכה / נשמית אם נדרשת ובדוק איטום.	נקה ציוד רב-פעמי לפי הוראות יצרן ונוהל האתר.
5	הרכב משקפיים, מגן פנים, אוזניות וכפפות לפי הסיכון.	שטוף ידיים לאחר הסרת ציוד, במיוחד לאחר עבודה עם חומרים, אבק או מזהמים.
6	ודא שכל הציוד יושב נכון ואינו מפריע לעבודה בטוחה.	דווח על פגם, חוסר, זיהום או צורך בהחלפה.

19. ניקוי, אחסון ותחזוקה

- לא להשאיר קסדות, משקפיים, כפפות או רתמות על רצפה, מכונות או משטחים מלוכלכים.
- לא לתלות רתמות או חבלים על קצוות חדים או ליד חום/כימיקלים.
- לא להעביר ציוד אישי בין עובדים ללא ניקוי ואישור.
- לתעד החלפות ציוד כאשר נדרש לפי נוהל החברה.
- להוציא משימוש ציוד שפג תוקפו או שאינו ניתן לזיהוי.
- לנקות ציוד רב-פעמי לפי הוראות היצרן בלבד.
- לא להשתמש בממסים, חומרי ניקוי חזקים או חיתוי לא מאושר שעלולים לפגוע בציוד.
- לאחסן ציוד יבש, נקי, מוצל ומוגן מפני חום, שמש, לחות, אבק וחומרים כימיים.
- להפריד בין ציוד נקי, ציוד מזהם וציוד פסול.
- לשמור מסכות ופילטרים באריזה סגורה ונקייה.

20. סימון, שילוט ובקרה

באזורים שבהם קיימת חובה לשימוש בציוד מגן אישי יש להציב שילוט ברור, לוודא זמינות ציוד לפני הכניסה, ולהדריך עובדים וקבלנים לפני תחילת העבודה. מומלץ להחזיק עמדות ציוד מסודרות, ארונות ייעודיים ורשימת מלאי מינימלית.

- | | |
|---|---|
| ☐ הציוד נמצא לפני נקודת הכניסה לאזור הסיכון. | ☐ קיים שילוט חובה ברור באזור העבודה. |
| ☐ קיים אחראי להשלמת מלאי והחלפה. | ☐ קיימת כמות מספקת במידות שונות. |
| ☐ קיימת ביקורת תקופתית ותיעוד ממצאים. | ☐ קיימת הדרכה לעובד חדש ולעובד קיים. |

21. הדרכת עובדים בנושא ציד מן אישי

כל עובד שנדרש להשתמש בציד מן אישי צריך לקבל הסבר מעשי, לא רק מסירת ציד. ההדרכה צריכה לכלול את הסיכון, סוג הציד, מתי להשתמש בו, כיצד להשתמש, כיצד לבדוק, כיצד לנקות ולאחסן, מתי להחליף ולמי לדווח.

נושא הדרכה	מה צריך להסביר לעובד	בוצע
זיהוי סיכונים	אילו סיכונים קיימים בעמדה ומה עלול לקרות ללא ציד מן.	☐
בחירת ציד	איזה ציד חובה בכל משימה ואיך יודעים שהציד מתאים.	☐
שימוש מעשי	לבישה, כיוון, איטום, התאמה, שימוש משולב עם ציד אחר והסרה בטוחה.	☐
בדיקה לפני שימוש	סימני פגם, תוקף, ניקיון, חלקים חסרים, פגיעה או זיהום.	☐
תחזוקה ואחסון	ניקוי, ייבוש, אחסון, הפרדת ציד מזהם ותיעוד החלפה.	☐
דיווח ועצירת עבודה	חובה לדווח על פגם, חוסר, אי התאמה או מצב שבו אי אפשר לעבוד בבטחה.	☐

22. בקרת מנהלים - שאלות מהירות בסיור בטיחות

שאלה	תקין	לא תקין	הערות / פעולה
האם העובדים באזור משתמשים בציד הנדרש בפועל?	☐	☐	
האם הציד מתאים לסיכון ולא רק זמין באופן כללי?	☐	☐	
האם יש ציד במידות שונות וללא ציד פגום בשימוש?	☐	☐	
האם עובדים יודעים להסביר מתי מחליפים ציד ולמי מדווחים?	☐	☐	
האם קבלנים ומבקרים מקבלים ציד מתאים לפני כניסה לאזור סיכון?	☐	☐	
האם קיימת התאמה בין השילוט בשטח לבין הסיכונים בפועל?	☐	☐	

23. התנהלות במקרה של ציד חסר או פגום

1. עצירת עבודה בטוחה	2. דיווח למנהל הישיר	3. סימון ציד פגום והוצאה משימוש	4. אספקת ציד חלופי מתאים	5. בדיקת צורך בהדרכה או פעולה מתקנת
----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

24. דף תמצית לעובד - כללי חובה

1 בודקים לפני שימוש לא משתמשים בציוד סדוק, קרוע, מלוכלך, פג תוקף, לא מתאים או חסר חלקים.	2 משתמשים לפי הסיכון לא כל כפפה, מסכה או משקף מתאים לכל עבודה. בודקים התאמה למשימה.
3 לא מאלתרים לא חותכים, קודחים, צובעים, מדביקים, מתקנים או משנים ציוד מגן אישי ללא אישור.	4 לא מסירים באמצע חשיפה הציוד נשאר בשימוש כל עוד הסיכון קיים, גם אם העבודה קצרה.
5 שומרים ומאחסנים נכון ציוד נשמר נקי, יבש, מוצל ומוגן מפני חום, שמש, כימיקלים ופגיעה מכנית.	6 מדווחים מיד אם הציוד חסר, פגום, לא מתאים, לא נוח או לא ברור כיצד להשתמש בו - מדווחים ועוזרים עבודה.

25. הצהרת עובד לאחר קבלת הדרכה

שם העובד	תפקיד / מחלקה	
שם המדריך	תאריך הדרכה	
נושאי ההדרכה	סיכוני העבודה, סוגי ציוד מגן אישי, שימוש נכון, בדיקה לפני שימוש, ניקוי, אחסון, פסילת ציוד, דיווח ועצירת עבודה.	

אני מאשר/ת שקיבלתי הסבר על ציוד המגן האישי הנדרש בעבודתי, הבנתי מתי וכיצד להשתמש בו, כיצד לבדוק אותו לפני שימוש, כיצד לשמור עליו, ומתי לדווח על פגם, חוסר או אי התאמה. ידוע לי שאין לבצע עבודה שבה נדרש ציוד מגן אישי כאשר הציוד חסר, פגום או אינו מתאים לסיכון.

חתימת מנהל ישיר

חתימת המדריך

חתימת העובד

תאריך: _____

תאריך: _____

תאריך: _____

26. מקורות עיקריים להתאמה ארגונית

בעת שימוש במדריך יש להתאים אותו לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997, להוראות יצרן, לגיליונות בטיחות SDS, לסקרי סיכונים, לתקנים רלוונטיים, לנהלי האתר ולדרישות נוספות החלות על מקום העבודה.